

FISA PRODUS TIP – TERMOBLOC T38 IZOLATIE
SR EN 771-1 : 2011

Descriere produs : Element de zidarie din argila arsa, cu goluri verticale, tip LD, clasa I.
Domeniu de utilizare : Realizarea peretilor exteriori , portanti, protejati. Nu sunt destinate utilizarii cu mortar subtire.

Sistemul de evaluare si verificare a performantei : 2+
Certificat pentru controlul productiei : , Qualitas SA , Bucuresti

Dimensiuni(mm):
-L / l / h 380 x 235 x 188
Clasa de toleranta : T1+
Domeniul de toleranta : R1
Volum de goluri , % : ≤ 55
Densitate aparenta , kg/dm³ : 750
Tolerante , % : **D2**
Paralelism fete de asezare, mm max. : 4
Planeitate fete de asezare, mm max. : 6
Rezistenta la compresiune , N/mm² (⊥pe fata de asezare) : **10**
Reactia la foc : Clasa A1
Coefficient de difuzie a vaporilor de apa , μ : 5/10
Conductivitatea termica termica la 10⁰ C, λ_{10dry} , W/mK
- Zid de 380 mm 0,305
- Zid de 240 mm 0,348
Reactia la foc : Clasa A1
Absorbția de apa , % : NPD (nu se lasa expusa)
Stabilitate dimensionala : NPD
Rezistenta la inghet-dezghet : NPD (nu se lasa expusa)
Substante periculoase : NPD
Aderenta :
-rezistenta medie initiala la forfecare , N/mm² 0,125- 0,13
-rezistenta caracteristica la forfecare , N/mm² 0,09- 0,11
Continut de saruri solubile active , % : Clasa S2
Conditii de aspect :
-fisuri pe fetele vazute,fara goluri - max.1/buc
-fisuri pe fetele cu goluri - sa nu apara grupate sistematic, iar conditia de rezistenta la compresiune sa fie asigurata
-stirbituri la muchii si culturi - max.6/buc, fara sa se ajunga la goluri

Necesar m³ zidarie 54 buc.
Necesar m² zidarie (grosime 38 cm) 20 buc.